

M. VELGHE ^{NV - SA}
ROLLUIKEN • ROLHEKKEN • POORTEN
ROLLER SHUTTERS • GRILLES • DOORS

MICROGEPERFOREERD ROLHEK « CASTEL »



Doorniksesteenweg 184
B-8580 Avelgem - BELGIUM
www.mvabelgium.be

T +32/56/64.49.91
F +32/56/64.76.65
info@mvabelgium.be

Materialen:

Uit banden in verzinkt staal – 10/10 mm met perforaties




Pantser:

Vlakke profielen met perforatie met aangepaste kralen, onderling scharnierend over hun ganse breedte. Het zijdelings verschuiven der strippen wordt verhinderd door opgeklonken nylon sluitstukken op het uiteinde ervan.

Deze sluitstukken verzekeren aldus een perfecte geleiding en verhinderen elke slijtage der stripwanden. De onderlat wordt versterkt door een aluminium hoekprofiel van 40/40/4 mm of door een dubbelwandig geëxtrudeerd profiel met rubber.

Langs weerszijden van het pantser, en dit, met tussenafstanden van 0m500 ongeveer worden verzinkte stormhaken uit ijzer vastgeklonken voor grote afmetingen.

De haakse overslag van 25 mm aan iedere stormhaak grijpt in speciaal geprofileerde lopers en beletten het uitrukken van het rolluikpantser.



Geleiders:

In aluminium of staal.

De meeste frequente afmetingen zijn:
45/55/5, 25/40/2,5, 60/60/3.

Afmetingen lamellen:

Breedte: 125 mm

Stap: 100 mm

Gewicht panster: 10,2 Kg/m²



Bediening:

Manueel

Pantsergewicht wordt geëquilibreerd door veeras

Bedieningshandvatten worden op handhoogte geplaatst.

Voor onbereikbare hoogten: trekooop onderlat, en trekstok met haak

Elektrische bediening

Met "BOX" driefasige motor, die aan de zijkant van de as draait, met noodbediening

Met buismotor monofasig – rechtstreeks in de as – met of zonder noodbediening, met of zonder afrolbeveiliging

